

KT series

35HP



COSTRUZIONE

- Pompa per acqua a 3 pistoni tuffanti orizzontali, disponibile in 4 versioni.
- Carter simmetrico dotato di fissaggi inferiori e superiori per sporgenza albero a destra o sinistra.
- Sistema di tenute con camera di ricircolo e lubrificazione in bassa pressione.
- Valvole aspirazione mandata a disposizione ortogonale.
- Lubrificazione a sbattimento.
- Versioni disponibili su richiesta con sistema di flussaggio tenute.

CONSTRUCTION

- Triplex plunger pump, available in 4 versions.
- Patent pending, symmetrical power end design featuring top and bottom mounting holes allowing for easy left to right shaft conversion.
- Pressure packing design with integrated cooling system.
- Orthogonally fitted valves.
- Splash lubrication.
- Flushing systems available on request on selected versions.

Tipo pompa Pump type	Portata Volume		Pressione Pressure			g/min r.p.m.	Potenza Power		Peso Weight kg	Dimensioni Dimensions mm
	l/min	US Gpm	bar	MPa	p.s.i.		hp	kW		
KT16	27	7.2	500	50	7250	1750	36	26,6	40	395x341x212
KT18	29	7.6	500	50	7250	1450	37	27,5	40	395x341x212
	35	9.2	400	40	5800	1750	36	26,6	40	
KT20	36	9.4	400	40	5800	1450	37	27,5	40	395x341x212
	43	11.3	320	32	4640	1750	36	26,6	40	
KT22	43	11.4	320	32	4640	1450	36	26,6	40	395x341x212
	52	13.7	250	25	3625	1750	34	24,8	40	

Portate tecniche con rendimento volumetrico 100% / Volumes are theoretical at 100% volumetric efficiency

OPZIONI TRASMISSIONI - DRIVE OPTIONS

Flangia supporto per azionamenti diretti
Flange for direct drive mount



Kit campana e giunto per accoppiamento a motori idraulici SAE J 744 tipo B-B
Bell housing and coupling for SAE J 744 B-B hydraulic motor



Predisposizione presa di forza ausiliaria opposta albero moto
Auxiliary P.T.O. opposite to shaft side

