

KT series

35HP



CONSTRUZIONE

- Pompa per acqua a 3 pistoni tuffanti orizzontali, disponibile in 6 versioni.
- Carter simmetrico dotato di fissaggi inferiori e superiori per sporgenza albero a destra o sinistra.
- Sistema di tenute con camera di ricircolo e lubrificazione in bassa pressione.
- Valvole aspirazione mandata a disposizione ortogonale.
- Lubrificazione a sbattimento.
- Versioni disponibili su richiesta con sistema di flussaggio tenute.

CONSTRUCTION

- Triplex plunger pump, available in 6 versions.
- Patent pending, symmetrical power end design featuring top and bottom mounting holes allowing for easy left to right shaft conversion.
- Pressure packing design with integrated cooling system.
- Orthogonally fitted valves.
- Splash lubrication.
- Flushing systems available on request on selected versions.

Tipo pompa Pump type	Portata Volume		Pressione Pressure			g/min r.p.m.	Potenza Power		Peso Weight kg	Dimensioni Dimensions mm
	l/min	US Gpm	bar	MPa	p.s.i.		hp	kW		
KT 24	51	13.5	250	25	3625	1450	33	24,3	40	405x340,5x193
	62	16.3	200	20	2900	1750	32	23,6	40	
KT 28	70	18.4	200	20	2900	1450	36	26,6	40	405x340,5x193
	84	22.2	175	17,5	2538	1750	38	28,0	40	
KT 30	80	21.1	175	17,5	2538	1450	36	26,6	40	405x340,5x193
	96	25.5	140	14	2030	1750	35	26,0	40	
KT 32	91	24.0	150	15	2175	1450	35	26,0	40	405x340,5x193
KT 36	115	30.4	120	12	1740	1450	36	26,6	40	405x340,5x193
	139	36.7	100	10	1450	1750	36	26,6	40	
KT 40	142	37.5	100	10	1450	1450	37	27,1	40	405x340,5x193

Portate tecniche con rendimento volumetrico 100% / Volumes are theoretical at 100% volumetric efficiency

OPZIONI TRASMISSIONI - DRIVE OPTIONS

Flangia supporto per azionamenti diretti
Flange for direct drive mount



Kit campana e giunto per accoppiamento a motori idraulici SAE J 744 tipo B-B
Bell housing and coupling for SAE J 744 B-B hydraulic motor



Predisposizione presa di forza ausiliaria opposta albero moto
Auxiliary P.T.O. opposite to shaft side

