

SK series

180HP



COSTRUZIONE

- Pompa a 3 pistoni tuffanti orizzontali, disponibile in 5 versioni.
- Doppia guarnizione pressione.
- Sistema di raffreddamento pistoni e guarnizioni di pressione.
- Valvole aspirazione mandata a disposizione coassiale.
- Lubrificazione a sbattimento.
- Riduttore di giri interno disponibile in 2 rapporti.
- Albero presa di moto doppia sporgenza.

CONSTRUCTION

- Triplex plunger pump, available in 5 versions.
- Double pressure packings
- Pressure packing integrated cooling system.
- Horizontally fitted in-line valves.
- Splash lubrication.
- Built-in gearbox available in 2 ratios.
- Drive shaft double PTO.

Tipo pompa Pump type	Portata - Volume				Pressione Pressure			Potenza Power				Peso Weight	Dimensioni Dimensions
	1500 r.p.m.		1750 r.p.m.					1500 r.p.m.		1750 r.p.m.			
	l/min	US Gpm	l/min	US Gpm	bar	MPa	p.s.i.	hp	kW	hp	kW	kg	mm
SK 20	43	11.4	44	11.6	1500	150	21750	168	123	171	126	387,5	1064,5x672x348,5
SK 22	52	13.7	53	14.0	1300	130	18850	176	129	179	132	387,5	1064,5x672x348,5
SK 24	62	16.4	63	16.6	1100	110	15950	177	130	180	132	387,5	1064,5x672x348,5
SK 26	73	19.3	74	19.6	900	90	13050	171	126	173	127	387,5	1064,5x672x348,5
SK 28	84	22.3	86	22.7	800	80	11600	175	128	179	132	387,5	1064,5x672x348,5
SK 30	96	25.4	98	25.9	700	70	10150	175	128	178	131	387,5	1064,5x672x348,5

Portate tecniche con rendimento volumetrico 100% / Volumes are theoretical at 100% volumetric efficiency