

VK series

75HP



COSTRUZIONE

- Pompa volumetrica a 3 pistoni tuffanti orizzontali
- Carter simmetrico, brevettato
- Sistema di raffreddamento tenuto integrato
- Valvole aspirazione e mandata alta efficienza
- Lubrificazione a sbattimento.

CONSTRUCTION

- Triplex plunger pump
- Patent pending, symmetrical power and design
- Integrated cooling system
- High volumetric efficiency suction/delivery valves
- Splash lubrication

Tipo pompa Pump type	Portata Volume		Pressione Pressure			g/ min r.p.m.	Potenza Power		Peso Weight	Dimensioni Dimensions
	l/ min	US Gpm	bar	MPa	p.s.i.		hp	kW		
VK 12	20	5.3	1500	150	21750	1500 / 1800 / 2200	75	55,0	79,5	645x501x237
VK 14	28	7.4	1100	110	15950	1500 / 1800 / 2200	75	55,0	79,5	645x501x237

Portate tecniche con rendimento volumetrico 100% / Volumes are theoretical at 100% volumetric efficiency

OPZIONI TRASMISSIONI - DRIVE OPTIONS

Flangia per applicazioni dirette
Flange for direct drive mount



Presenza diretta senza riduttore
Direct drive without gearbox



Kit campana e giunto per accoppiamento a
motori idraulici SAE J 744 tipo C
Bell housing and coupling for SAE J 744 C
hydraulic motor



Predisposizione presa di forza ausiliaria
opposta albero moto
Auxiliary P.T.O. opposite to shaft side

